


Pullex Teaköl

50524 ff



Produkta apraksts	Eļļa lapu koku un eksotisko koku sugām. Gatava lietošanai. Ļoti labas iesūkšanās spējas un izturība pret ūdeni, izcili akcentē dabiskās koksnes šķiedras, krāsu un tekstūru. Nesatur biocīdus, tāpēc to var izmantot arī mēbelēm iekštelpās un interjera elementiem.	
Pielietojums	Eļļotu dārza mēbeļu un koka interjera elementu (arī mitrās telpās, piemēram, vannas istabās, pirtīs, saunās) pirmapstrādei un uzturēšanai. Produktu lieto mēbelēm un dzīvojamām telpām.	
Virsmas sagatavošana	Ieteicams koka augšējās virsmas noslīpēt ar 180 nr. smilšpapīru.	
Viskozitāte piegādājot	11-13 s saskaņā ar DIN 53211 (4mm plūsmas piltuve, 20°C).	
Lietošanas instrukcija	Uzklāt ar sausu mīkstu drānu (lupatiņu). Uzklāt 1-2 kārtas atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas.	
Patēriņš	Aptuveni 30 m ² / 1 l vienai kārtai; uzklāt ļoti plāni.	
Atšķaidīšana	Lietošana bez atšķaidīšanas. Instrumentus tīrīt ar Adlerol 80301.	
Žūšanas laiks (pie 20°C istabas temperatūrā)	Aptuveni 6 stundas	
Starpstīpēšana	Viegla starpstīpēšana ar nr.280-360 smilšpapīru, ja nepieciešams	
Kopšana un atjaunošana	Ūdens un UV staru ietekmē koksne var kļūt pelēka, jo tā nav ilgstoši pasargāta. Ja nepieciešams, virsmu var tīrīt ar ADLER Holzentgrauer 80348 (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu), un noeļļot.	
Iepakojuma izmēri	250 ml, 1 l	
Krāsu toni	Teak	50524
	Bezkrāsains	50525
Stabilitāte uzglabājot/ glabāšana	Ne mazāk kā 3 gadi oriģinālā iepakojumā. Rekomendējam pārliecināties no atvērta iepakojuma mazākās kannās, lai izvairītos no sažulēšanas/ plēves veidošanās.	
Informācija attiecībā uz drošību	Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā žūstošā produktā, pastāv pašai aizdegšanās risks! Ļaujiet auduma	

gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex Teakol 50524 ff izžūt izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai iemērkta ūdenī.

Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām.

Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes

www.adler-lacke.com.